

ハンドセットステーション HV100

仕 様 書

1. 概 説

本器は、ハンドセット部及びローゼット部で構成され、現場各所に設置されます。制御増幅器を遠隔制御して指令放送およびハンドセットステーション相互の通話を行うもので、卓上・壁掛兼用形のABS樹脂製となっています。

2. 構 成

2-1. 本 体	ハンドセットステーション (HV100)	1 台
2-2. 付 属 品	取扱説明書	1 部
	壁取付金具	1 式
	壁取付金具用ねじ M4×25ねじ、3.8×20木ねじ	各 2 本
	壁取付金具用タッピングねじ(本体側) 3×6	1 本
	壁取付金具用ねじ(本体固定部) M3×6	1 本
	ローゼット	1 式

3. 仕 様

3-1. ハンドセット	DHS-012 ダイナミックマイクロホン内蔵
3-2. 入出力レベル	0 dBm (0.775V)
3-3. 通話電源電圧	DC 48V (T回線より供給)
3-4. 操 作	通話 (フックアップ時) 電流 : 約16mA 指令 電流 : 約26mA
3-5. ヘッドアンプユニット	PKH0023
3-6. 構 造	本体 : ABS樹脂製 卓上・壁掛兼用形 ローゼット : ABS樹脂製
3-7. 周 囲 温 度	-10℃~+50℃
3-8. 周 囲 湿 度	90%RH以下 (但し、結露のないこと)
3-9. 色 調	本体 : アイボリー ローゼット : ホワイトグレー
3-10. 質 量	約 2 kg
3-11. 外 形 寸 法	外観図 MM1210-0070 参照
3-12. そ の 他	テールコード : 長さ約 2 m